

Enrouleur inox avec crosse, support orientable et flasques



Descriptif

Matière :	Inox 304
Pression de service :	200 b
Température :	90°C
Raccordement entrée :	Mâle ½ bsp cône 60
Raccordement flexible :	Mâle ½ bsp cône 60
Tuyau :	Sur demande
Pistolet :	Sur demande

Equipé de :

Crosse inox



Cet accessoire est pratiquement indispensable à qui souhaite faciliter et sécuriser le travail des équipes de maintenance tout en augmentant la durée de vie des flexibles. Plutôt que de raccorder le flexible sur le joint tournant, la crosse permet de décaler le point de raccordement sur la tangente du tambour.

Principaux avantages :

- Remplacement d'un flexible plus simple, rapide et sécurisé
- Améliore la durée de vie des flexibles (le flexible est monté sur un diamètre d'enroulement confortable il n'y a plus de pliures néfastes qui réduisent la durée de vie et le débit)



Support orientable



La platine support est un accessoire à ne pas négliger elle permet de conserver l'alignement opérateur enrouleur.

Principaux avantages :

- Limite les efforts de vos collaborateurs
- Augmente la durée de vie des flexibles et la qualité du travail
- Protéger vos enrouleurs

Options possibles voir tableau codifications des enrouleurs



Enrouleur inox avec crosse, support orientable
et flasques

Descriptif

Matière : Inox 304

Pression de service : 200 b

Température : 90°C

Raccordement entrée : Mâle ½ bsp cône 60

Raccordement flexible : Mâle ½ bsp cône 60

Tuyau : Sur demande

Pistolet : Sur demande

Equipé de :

Flasques

Flasques latérales qui protègent les opérateurs et préserve l'environnement dans les industries alimentaires.

Options possibles voir tableau codifications des enrouleurs

Codification des enrouleurs :

Guide des Tailles :

1 = 15 mètres/ 13Kg (60x50x30)

2 = 20 mètres/ 18Kg (60x50x30)

3 = 25 mètres/ 24Kg (60x60x35)

4 = 30 mètres/ 26Kg (60x66x35)

5 = 35 mètres/ 29Kg (60x66x35)

Avec flasque et frein	Avec flasque, frein et crosse	Avec flasque, frein et support orientable	Avec crosse flasque, frein et support orientable
E1000 1 11 030	E1000 1 11 130	E1000 1 11 031	E1000 1 11 131
E1000 2 11 030	E1000 2 11 130	E1000 2 11 031	E1000 2 11 131
E1000 3 11 030	E1000 3 11 130	E1000 3 11 031	E1000 3 11 131
E1000 4 11 030	E1000 4 11 130	E1000 4 11 031	E1000 4 11 131
E1000 5 11 030	E1000 5 11 130	E1000 5 11 031	E1000 5 11 131

Enrouleur nu	Avec crosse et flasque	Avec flasque et support orientable	Avec crosse et support orientable	Avec crosse, flasque et support orientable
E1000 1 11 000	E1000 1 11 110	E1000 1 11 011	E1000 1 11 101	E1000 1 11 111
E1000 2 11 000	E1000 2 11 110	E1000 2 11 011	E1000 2 11 101	E1000 2 11 111
E1000 3 11 000	E1000 3 11 110	E1000 3 11 011	E1000 3 11 101	E1000 3 11 111
E1000 4 11 000	E1000 4 11 110	E1000 4 11 011	E1000 4 11 101	E1000 4 11 111
E1000 5 11 000	E1000 5 11 110	E1000 5 11 011	E1000 5 11 101	E1000 5 11 111

Avec support orientable	Avec crosse	Avec Flasque
E1000 1 11 001	E1000 1 11 100	E1000 1 11 010
E1000 2 11 001	E1000 2 11 100	E1000 2 11 010
E1000 3 11 001	E1000 3 11 100	E1000 3 11 010
E1000 4 11 001	E1000 4 11 100	E1000 4 11 010
E1000 5 11 001	E1000 5 11 100	E1000 5 11 010