

# Fiche suiveuse Flexible N°

# DD0084

Offre de prix réf : PROV95  
Commande réf : CFJ-RJ-17-12-21-  
Fiche d'expédition : SH2201-0009  
Date d'expédition : 21/01/2022

## Informations fabricant :

**Flex key**

Téléphone : 05 35 53 98 91  
Mail : [contact@flex-key.com](mailto:contact@flex-key.com)  
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

## Informations utilisateur :

**St Dalfour**

Atelier : Non indiqué par le client  
Machine : Non indiqué par le client  
Code interne : Non indiqué par le client

## Informations Flexible :

Désignation : **L O S A S A A A E 2 0 0 0**

*Attention nous avons modifié le système de codification votre produit est livré sous le code LOZAZAAAE0200*

Nature du tuyau : **bergalav**

Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

## Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : **Eau chaude sanitaire**

Simulants associés: Aucun

Conditions de service : Pression Maxi : 2,5 bar Dépression Maxi : 0 bar Température Maxi : 55 °c

### Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Composés chlorés :	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Hydroxyde de sodium (NaOH):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Peroxyde d'hydrogène ( H2O2):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide peracétique ( C2H4O3 ):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c

## Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 2 0 , 0 0 mt (fabrication française)  
Nature du tuyau: Marque Trelleborg **bergalav** diamètre du tuyau : 19  
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com  
Raccord 1 : Mâle cylindrique à fond plat inox 316 tournant Diamètre nominale du raccord 1 : 1/2  
Raccord 2 : Mâle cylindrique à fond plat inox 316 tournant Diamètre nominale du raccord 2 : 1/2

