

Fiche suiveuse Flexible N°

PO25152

Offre de prix réf : PR2112 0063
Commande réf : ZETC000013908
Fiche d'expédition : SH2112-0006
Date d'expédition : 21/12/2021

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Lindt France

Atelier : AA-2
Machine : Couleuse
Code interne : SOL-FC1

Informations Flexible :

Désignation : T 5 E L A F A I I 0 1 6 9 / S 90/90

Nature du tuyau : **multidial upe** Forme du flexible : **En forme de S**

Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Chocolat

Simulants associés: D2

Conditions de service : Pression Maxi : 10 bar Dépression Maxi : 0,8 bar Température Maxi : 45 °c

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Composés chlorés :	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Hydroxyde de sodium (NaOH):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Peroxyde d'hydrogène (H2O2):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide peracétique (C2H4O3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 1 , 6 9 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 76 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : DIN femelle écrou inox Dn 80
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 51

