

Fiche suiveuse Flexible N°

PO 475

Offre de prix réf : PR2205-032
Commande réf : DEM a665485
Fiche d'expédition : SH-11158-4596
Date d'expédition : 12/05/2022

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Démo

Atelier : UP2
Machine : Sortie pompe 9
Code interne : flex 42

Informations Flexible :

Désignation : T 5 B F A F C C H 2 0 0 0

Nature du tuyau : **alikler d**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Crème

Simulants associés: D2

Conditions de service : Pression Maxi : 7 bar Dépression Maxi : 0,7 bar Température Maxi : 10 °c

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée : 10 mn	Température : 28 °c	
Vapeur :	Durée : 0 mn	Température : 0 °c	
Acide nitrique (HNO3):	Concentration : 2 %	Durée: 10 mn	Température : 65 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn	Température : 0 °c
Composés chlorés :	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn	Température : 0 °c
Hydroxyde de sodium (NaOH):	Concentration : 2 %	Durée: 20 mn	Température : 85 °c
Peroxyde d'hydrogène (H2O2):	Concentration : 2 %	Durée: 5 mn	Température : 20 °c
Acide peracétique (C2H4O3):	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn	Température : 0 °c

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 2 0 , 0 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Alikler D (tube NBR, spire PET, revêtement NBR/PVC) diamètre 50 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou revêtu EPDM Dn 51
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 51
Quantité de rondelles de protection de couleur Jaune : 2

