

Fiche suiveuse Flexible N°

EE0012

Offre de prix réf : Signature sur l'oi
Commande réf : #REF!
Fiche d'expédition : SH2301-0024
Date d'expédition : 13/01/2023

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Brasseries des Pyrénées

Atelier : Brasserie
Machine : Cuverie
Code interne : 0

Informations Flexible :

Désignation : T 5 E D E D A I F 1 0 0 0

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Bière

Simulants associés: C

Conditions de service : Pression Maxi : 10 bar Dépression Maxi : 0,9 bar Température Maxi : -30 à 100 °C

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée :	30 mn	Température :	80 °c		
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Composés chlorés	Concentration :	2 %	Durée:	45 mn	Température :	20 °c
Hydroxyde de sodium	Concentration :	3 %	Durée:	45 mn	Température :	50 °c
Peroxyde d'hydrogène	Concentration :	1 %	Durée:	45 mn	Température :	20 °c
Acide peracétique	Concentration :	1000 pp	Durée:	45 mn	Température :	20 °c

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 1 0 , 0 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : DIN femelle écrou inox Dn 40
Raccord 2 : DIN femelle écrou inox Dn 40

