

Fiche suiveuse Flexible N°

EE0807

Offre de prix réf : PR2302-0123

Commande réf :

Fiche d'expédition : BL2304-0005

Date d'expédition : 05/04/2023

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91

Mail : contact@flex-key.com

Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Bio Ferme

Atelier :

Machine :

Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : T 5 A F A F A I I 0 0 6 2

Nature du tuyau : **multidial upe**

Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Purée de fruits PH < 4.5

Simulants associés: C

Conditions de service : Purée de fruits PH < 4.5 température 91°C continu (circuit fermé)

Conditions de lavage :

Deptal 5 dilué à 2% [FDS : Hypochlorite de sodium + Hydroxyde de sodium]

70°C 5 minutes (300 secondes)

Symbioz dilué à 1.5% (FDS : Hydroxyde de sodium + Hydroxyde de potassium)

70°C 5 minutes (300 secondes)

Le deptal est un produit dilué la fiche technique indique

5% <= Hydroxyde de sodium < 15%

5% <= Hypochlorite de sodium < 10%

Le symbioz est un produit dilué la fiche technique indique

5% <= Hydroxyde de sodium < 15%

5% <= Hydroxyde de potassium

Le conditions de nettoyage sont donc conformes aux préconisations de Trelleborg.

Vous conservez l'entièreté des caractéristiques du tuyau Multidial et les certifications d'aptitude au contact alimentaire.

La durée de vie varie selon les conditions d'usage, néanmoins un objectif de plusieurs années est envisageable.

Nous préconisons un contrôle visuel tous les 6 mois pour tous nos matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 0 , 6 2 mt

Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 51 (fabrication française)

Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com

Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 51

Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 51

