Fiche suiveuse Flexible N° FF2610

Offre de prix réf : 2409-0237
Commande réf : SPM0014444
Fiche d'expédition : 0
Date d'expédition : **11/09/2024**

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : https://www.flex-key.com/

Informations utilisateur :

SNV

Atelier :
Machine :
Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : **T 5 A C A C A I F 0 3 9 0**

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : **https://www.flex-key.com/boutique/**

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : VIANDE HACHEE

Simulants associés: D2

Conditions de service : Pression Maxi : 30 bar Dépression Maxi : 0 bar bar Température Maxi : 4°C °c

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée :	15 mn	Température :	60 °c			
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c			
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c	
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c	
Composés chlorés	Concentration :	0,3 %	Durée:	120 mn	Température :	40 °c	
Hydroxyde de sodium	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c	
Peroxyde d'hydrogène	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c	
Acide peracétique	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c	

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 3 , 9 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38

=

Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38

Fiche suiveuse Flexible N° FF2610

Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:

Eau chaude température maximum :	95 °C		durée maximale :	30 minutes.				
Vapeur en circuit ouvert :	130 °C		durée maximale :	30 minutes.				
Acide nitrique HNO3 :								
Concentration maximale :	0,1 %	à	85	°C	durée maximale :	15	minutes.	
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.	
Acide phosphorique H3PO4 :								
Concentration maximale :	1 %	à	85	°C	durée maximale :	15	minutes.	
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.	
Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) :								
Concentration maximale :	1 %	à	70	°C	durée maximale :	15	minutes.	
Hydroxide de sodium (NaOH) :								
Concentration maximale :	2 %	à	80	°C	durée maximale :	15	minutes.	
	5 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.	
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) :								
Concentration maximale :	1,5 %	à	80	°C	durée maximale :	15	minutes.	
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.	
Acide péracétique (C2H4O3)								
Concentration maximale :	1 %	à	50	°C	durée maximale :	15	minutes.	

Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :

Liste des simulants :

A : Ethanol 10 %
B : Acide acétique à 3 %
C : Ethanol 20 %
D1 : Ethanol 50 %
D2 : Huile végétale
Ethanol 95 %

Normes / homologations :

CE 1935/2004 ** CE 2023/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177 .1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 aout 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994
Ne contient pas de Per-et-polyfluoroalkylée (PFAS ou polluants éternels)

Conditions de service admissibles :

Pression de service : 10 bar
Dépression : 0,9 bar
Température d'utilisation -30 à 100 °C

Pression limite de non éclattement PLNE : 30 bar

Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage

=

Prise en compte des contraintes dues aux allergènes, aux dérivés d'origines animales, aux MOSH & MOAH.

=