Fiche suiveuse Flexible N° 7075698 07

Offre de prix réf :	PR2405-0226
Commande réf :	202406025
Fiche d'expédition :	5747780trell
Date d'expédition :	**18/07/2024**

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : https://www.flex-key.com/

Informations utilisateur :

BIO FERME

Atelier :
Machine :
Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : **T 5 A C A C A I F 0 0 5 0**

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : **https://www.flex-key.com/boutique/**

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : fruits sous forme de purée

Simulants associés: C

BabyFood 60mg de constituants / kg de denrées ou simulants

Conditions de service : purée de fruits Ph<4,5 Durée : continu circuit fermé Température Maxi : 91 °c

Conditions de lavage :

	Température	Durée
Deptal 5 dilué à 2% FDS : Hypochlorite de sodium + hydroxyde de sodium	70°C	5mn
Symbioz CIP dilué à 1,5% FDS : Hypochlorite de sodium + hydroxyde de potassium	70°C	5mn

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 0 , 5 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38

=

Fiche suiveuse Flexible N° 7075698 07

Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:

Eau chaude température maximum :	95 °C		durée maximale :	30 minutes.			
Vapeur en circuit ouvert :	130 °C		durée maximale :	30 minutes.			
Acide nitrique HNO3 :							
Concentration maximale :	0,1 %	à	85	°C	durée maximale :	15	minutes.
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.
Acide phosphorique H3PO4 :							
Concentration maximale :	1 %	à	85	°C	durée maximale :	15	minutes.
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.
Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) :							
Concentration maximale :	1 %	à	70	°C	durée maximale :	15	minutes.
Hydroxide de sodium (NaOH) :							
Concentration maximale :	2 %	à	80	°C	durée maximale :	15	minutes.
	5 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) :							
Concentration maximale :	1,5 %	à	80	°C	durée maximale :	15	minutes.
	3 %	à	30	°C	durée maximale :	15	minutes.
Acide péracétique (C2H4O3)							
Concentration maximale :	1 %	à	50	°C	durée maximale :	15	minutes.

Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :

Liste des simulants :

A : Ethanol 10 %
B : Acide acétique à 3 %
C : Ethanol 20 %
D1 : Ethanol 50 %
D2 : Huile végétale
Ethanol 95 %

l'arrêté du 05/08/2020 qui abroge l'arrêté du 09/11/1994.

Normes / homologations :

CE 1935/2004 ** CE 2023/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177 .1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 aout 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994
Ne contient pas de Per-et-polyfluoroalkylée (PFAS ou polluants éternels)

Conditions de service admissibles :

Pression de service :	10 bar			Pression limite de non éclattement PLNE :	30 bar
Dépression :	0,9 bar				
Température d'utilisation	-30	à	100 °C		

Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage
Prise en compte des contraintes dues aux allergènes, aux dérivés d'origines animales, aux MOSH & MOAH.

=